

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων Β' ΕΠΑΛ - Notepad++

Δραστηριότητα 4

`<sub>`,`<sup>`,`<cite>`,`<q>`,`<del>`,`<ins>`,`<address>`,`<datetime>`,`<pre>`,`<code>`,`<blockquote>`, `<samp>`

Παράδειγμα:

- 1) Ανοίξτε το **keno.html** με το Notepad++ και κάντε το «Αποθήκευση ως» με το όνομα **dra4.html**
- 2) Βάλτε στις ετικέτες `<title>` το κείμενο **Παράδειγμα 4**.
- 3) Πολλές φορές θέλουμε να γράψουμε παραστάσεις της μορφής π.χ. **A₁+A₂** όπου οι αριθμοί 1 και 2 είναι δείκτες. Αυτό γράφεται με τη βοήθεια της ετικέτας **sub** ως εξής:
A `<sub>1</sub>` + A `<sub>2</sub>` `<br>`
 Ομοίως κάποιες φορές θέλουμε να γράψουμε παραστάσεις με εκθέτες όπως $\alpha^4 - \beta^3 =$. Για τους εκθέτες χρησιμοποιούμε τις ετικέτες **sup** ως εξής:
 α `<sup>4</sup>` - β `<sup>3</sup>` = `<br>`
- 4) Η ετικέτα **cite** χρησιμοποιείται για αναφορά σε μία πηγή. Συνήθως εμφανίζει το κείμενο με πλάγια γράμματα. Η ετικέτα **q** χρησιμοποιείται για να παρουσιάσουμε ένα απόσπασμα και τοποθετεί το κείμενό μας σε εισαγωγικά π.χ.
 Στο βιβλίο `<cite>` Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων `</cite>` αναφέρεται ότι `<q>` Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να μάθουμε να αναπτύσσουμε ιστοσελίδες είναι ο πειραματισμός `</q>`
`<br>`
- 5) Για μεγαλύτερες αναφορές και για απόσπασμα με αριστερή εσοχή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ετικέτα `<blockquote>` με παράμετρο το cite όπως φαίνεται παρακάτω:
`<blockquote cite= "http://iep.edu.gr/el/component/k2/19-tomeas-pliroforikis">`
 Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να μάθουμε να αναπτύσσουμε ιστοσελίδες
 είναι ο πειραματισμός `</blockquote>` `<br>`
- 6) Η ετικέτα **pre** είναι πάρα πολύ χρήσιμη όταν θέλουμε να εμφανίζονται τα κενά που αφήνουμε μέσα στο Notepad++ και οι αλλαγές γραμμών. Επίσης για την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποιούμε την `<datetime>` και για την διεύθυνση την ετικέτα `<address>`. Ενώ όταν θέλουμε ένα κείμενο να φαίνεται διαγραμμένο χρησιμοποιούμε την `<del>`. Γράψτε και εκτελέστε στο notepad++ το παρακάτω παράδειγμα:

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων Β' ΕΠΑΛ - Notepad++

<code><address> Λεωφόρος Αθηνών 24</address></code>		<i>Λεωφόρος Αθηνών 24</i>	
<code><datetime> 1 Νοεμβρίου 2020 </datetime></code>		<i>1 Νοεμβρίου 2020</i>	
<code><pre></code>			
Εξοδα	Ποσό	Εξοδα	Ποσό
Χαρτί κουζίνας	4 €	Χαρτί κουζίνας	4 €
<code></code>			
Καθαριστικά Πατώματος	30 €	Καθαριστικά Πατώματος	30 €
<code></code>			
Σαπούνια	5 €	Σαπούνια	5 €
<code></pre></code>			

- 7)** Η ετικέτα `<ins>` δείχνει κάτι προσθέσαμε σε ένα κείμενο συνήθως στη θέση κάποιου άλλου που το διαγράφουμε με την `<del>` π.χ. σε μία διόρθωση

`<p> Το αποτέλεσμα είναι ότι ο μαθητής <del> ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ</del> <ins>ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ</ins> </p>`

- 8)** Οι ετικέτες `<code>` και `<samp>` χρησιμοποιούνται για να εμφανίζουμε ένα κείμενο από κώδικα προγραμματισμού και το αποτέλεσμα σε ένα τερματικό αντίστοιχα. Χρησιμοποιούν χαρακτήρες με το ίδιο πλάτος. Παράδειγμα:

```
<pre>
```

```
<code>
```

```
b=input("Δώσε τη βάση του τριγώνου: ")
```

```
u=input("Δώσε το ύψος του τριγώνου: ")
```

```
E=b*u/2.0
```

```
print "Το εμβαδόν είναι ",E
```

```
</code>
```

Εκτέλεση:

```
<samp>
```

```
Δώσε τη βάση του τριγώνου: 10
```

```
Δώσε το ύψος του τριγώνου: 5
```

```
Το εμβαδόν είναι 25.0
```

```
</samp>
```

```
</pre>
```

Εφαρμογή:

Εφαρμογή 4 σελ. 26 Σχολικού βιβλίου