

## <u>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2</u> «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»

Display hidden components in Viewer	BHMA 1°
Screen 1	1. Μεταβείτε στη διεύθυνση
<b>ΔΕΥΤΕΡΑ</b> 1η ώρα	<u>http://ai2.appinventor.mit.edu</u> και
<b>ΤΡΙΤΗ</b> 2η ώρα	συνδεθείτε με τα στοιχεία του
<b>ΤΕΤΑΡΤΗ</b> 3η ώρα	λογαριασμού σας.
<b>ΠΕΜΠΤΗ</b> 4η ώρα	<ol><li>Δημιουργήστε ένα καινούριο project</li></ol>
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5η ώρα	με όνομα <b>programma</b> από μενού
6η ώρα 7η ώρα	Projects $\rightarrow$ Start new project
Στην εφαρμογή αυτή θα χρειαστούμε	ε τα παρακάτω αντικείμενα:
8 Label A Label 7 Text Box TextBox 5 Button Button	από την ομάδα User Interface
1 TableArrangement 🔠 TableA	Arrangement από την ομάδα Layout
BHMA 2°	
<ol> <li>Εισάγουμε στην περιοχή σχεδ</li> <li>Κάτω από την ετικέτα εισάγο</li> <li>Στην πρώτη στήλη του πίνακα</li> </ol>	δίασης <b>μία ετικέτα (Label)</b> υμε ένα <b>πίνακα (TableArrangement)</b> α εισάγουμε τα <b>5 κουμπιά (Button</b> ) το ένα κάτω
απο το αλλο 4. Στη δεύτερη στήλη εισάγουμε τις <b>7 ετικέτες (Label</b> ) τη μία κάτω από την	
αλλη 5. Στη Τρίτη στήλη εισάγουμε τ από το άλλο	α 7 πλαίσια κειμένου (Text Box) το ένα κάτω

BHMA 3°	i .
DIMINIS	•

Καταχωρούμε στα αντικείμενα που εισαγάγαμε τις παρακάτω ιδιότητες:

Αντικείμενο	Όνομα	Ιδιότητες
	title	FontBold
		FontItalic
		FontSize:20
Labol		Text: ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ladel		TextAlignment: center
		TextColor: Blue
		Visible
		Width: Fill Parent
		Rows: 7
Table A more some of t		Columns: 3
TableArrangement		Visible
		Height: Fill Parent
		BackgroundColor: red
	DEUTERA	Enabled
		FontBold
		FontItalic
Button1		FontSize:20
		Shape: rounded
		Text: ΔΕΥΤΕΡΑ
		TextAlignment: center
		Height: 50pixels
Derthe in 2	TRITH	BackgroundColor: yellow
Button2		Ίδιες ιδιότητες με το button1
Button3	TETARTH	BackgroundColor: cyan
		Ίδιες ιδιότητες με το button1
Button4	PEMPTH	BackgroundColor: green
		Ίδιες ιδιότητες με το button1

Button5	PARASKEUH	BackgroundColor: light gray
		Ίδιες ιδιότητες με το button1
Label1	H1	FontSize:14
		Text: 1 <sup>η</sup> ώρα
Labal?	H2	FontSize:14
		Text: 2 <sup>η</sup> ώρα
Label2	Ш2	FontSize:14
Labelo	H3	Text: 3 <sup>η</sup> ώρα
Label4	H4	FontSize:14
		Text: 4 <sup>η</sup> ώρα
Label5	H5	FontSize:14
		Text: 5 <sup>η</sup> ώρα
Label6	H6	FontSize:14
		Text: 6 <sup>η</sup> ώρα
Label7	H7	FontSize:14
		Text: 7 <sup>η</sup> ώρα
TextBox1 TextBox2 TextBox3 TextBox4 TextBox5 TextBox6 TextBox7	H1T H2T H3T H4T H5T H6T H7T	Enanled: όχι
		Hint: κενό

BHMA 4°

Συγγραφή προγράμματος

. i

Θέλουμε όταν πατηθεί το κουμπί με τις ημέρες της εβδομάδας, στα αντίστοιχα Textbox να εμφανίζονται τα μαθήματα.

Άρα, όταν πατηθεί το κουμπί, τα αντίστοιχα TextBox να παίρνουν ως τιμή ένα κείμενο, το μάθημα της συγκεκριμένης ώρας.

Τα βήματα αυτά θα γίνουν για κάθε κουμπί ξεχωριστά

## Ξεκινάμε με την Δευτέρα

Επιλέγουμε από την ομάδα με τα αντικείμενα της εφαρμογής μας το αντίστοιχο κουμπί, της Δευτέρας και την εντολή:



Στα αντίστοιχα Textbox πρέπει να εμφανιστεί κείμενο. Θα χρειαστούμε τις εντολές





από την ομάδα με τα Text

Για να εμφανιστεί η πρώτη ώρα η εντολή θα πρέπει να είναι:

to

whe	n (DEUTERA 🔹 .Click	
do	set (H1T 🔽 . (Text 🔽 t	το 🕻 " Γυμναστική "

Για την δεύτερη ώρα διαλέγουμε την εντολή:

Text 🔹

set H2T



Μπορείτε να πατήσετε δεξί κλικ → duplicate στη προηγούμενη εντολή και να αλλάξετε απλώς το Text με το μάθημα Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ολόκληρη ομάδα εντολών...θα το χρειαστείτε για τη δημιουργία των εντολών για τα επόμενα κουμπιά!

από την ομάδα με τα TextBox για το H2T

Όταν τελειώσετε τις εντολές για όλες τις ώρες της Δευτέρας το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ως εξής:

set (H1T 🔽 . Text 🔻	to 🔓 " (Γυμναστική) "
set (H2T 🔹 . Text 🔹	to 🕻 " (Άλγεβρα) "
set (H3T 🔻 . Text 🔻	to 🔓 " (Αγγλικά) "
set (H4T 🔹 . Text 🔹	to 🕻 " Αρχαία "
set (H5T 🔹 . Text 🔹	to 🕻 " [λώσσα] "
set (H6T 🔹 . Text 🔹	to 🕻 " (Πληροφορική) "
set (H7T 🔽 . Text 🔻	to 🔓 " (Αγγλικά) "

## BHMA 5°

Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες για να δημιουργήσετε και για τις υπόλοιπες ημέρες τις αντίστοιχες εντολές

## BHMA 6°

Η εφαρμογή είναι έτοιμη! Ελέγξτε την στη συσκευή σας